



**EKOLOGICZNE
SZWEDZKIE
FARBY**



Galant

Farba do paneli

Galant to wodorociekliwy, zmywalny, bezbarwny lakier na bazie żywic akrylowych do użytku wewnątrz na drewno. Stosować na drewniane panele na suficie oraz ścianach. Zalecany zarówno na nowe jak i uprzednio malowane drewno i meble.

Galant gwarantuje wysoką żywotność i twardą powierzchnię. Pomalowane powierzchnie są odporne na domowe środki chemiczne, biały spirytus, smar itp. przez krótki okres czasu oraz zachowuje naturalny wygląd półmatowej powierzchni.

Galant jest produkowany w Szwecji i może być barwiony zgodnie z systemem Colorex mix.

Przygotowanie podłoża

- Zawsze zacznij pracę od przeczytania instrukcji na etykiecie. Ważne jest, aby być dokładnym od samego początku. Należy używać właściwych narzędzi i dokładnie przygotować podłoże, jest to podstawa osiągnięcia zadawalających rezultatów. Wymieszaj dokładnie lakier przed rozpoczęciem malowania.
- Temperatura powietrza i malowanej powierzchni jest również istotne dla ostatecznego efektu. Nie malować w temperaturze poniżej +5°C. Wysoka wilgotność wydłuża czas schnięcia.
- Zabezpiecz podłogę oraz meble przed rozpoczęciem malowania.

Należy mieć pewność, iż podłoże jest czyste, suche oraz wolne od kurzu przed malowaniem. Umyj, wypłukuj i usuń starą warstwę farby o złej przyczepności. Połyskiwe powierzchnie powinny być zmatowione; surowe drewno powinny być lekko szlifowane, aby pozbyć się ziarna drewna, a następnie dokładnie wyczyszczone

Aplikacja

- Produkt jest gotowy do użycia. Nakładać za pomocą wałka lub pędzla do lakieru. Po delikatnym rozcieńczeniu z wodą, może być nakładany za pomocą natrysku.
- Zalecamy nakładać minimum 2 warstwy, w zależności od struktury.
- Delikatnie zmatować przed poszczególnymi warstwami.
- W przypadku stosowania rozcieńczonego lakieru Galant, należy zastosować go jako pierwszą warstwę, a na wierzch nałożyć nierozcieńczony Galant.

Po malowaniu

- Wytrzyj dokładnie narzędzia przed umyciem ich w wodzie z dodatkiem łagodnego płynu czyszczącego. Zamknij dokładnie puszkę po użyciu i trzymaj z dala od dzieci. Odpady ciekłe nie można wylać do zlewu, ale należy składować zgodnie z lokalnym prawem w punktach zbiorczych. Chroń środowisko – tak jak my.

Konserwacja

- Użyj wilgotną gąbkę do czyszczenia powierzchni (można dodać niewielką ilość płynu czyszczącego). Nigdy nie używaj spirytusu kiedy czyścisz farbę lub lakierowane powierzchnie.

Dane techniczne

Użycie	Wewnątrz	Zmywalność	>5 000 cykli
Żywica	Styrene acrylic	Klasa palności	Nie palna
Połysk	10 (pół-mat)	Klasa zmywalności	Klasa 1 zgodnie z DIN 13300
VOC	(Car. A/a): 130 g/l (2010)	Czas przechowywania	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Czyszczenie narzędzi	Woda	Temperatura powietrza powierzchni w trakcie malowania	Minimum +5°C
Rozcieńczalnik/Rozpuszczalnik	Woda	Wydajność	8 – 12 m ² /L
Czas schnięcia (zależy od temperatury powietrza/powierzchni)	Sucha w dotyku 30 minut Kolejna warstwa 12-24 godzin Całkowite wyschnięcie 48 godzin	Nakładanie	Pędzel, wałek lub natryskowo (po rozcieńczeniu) 1 L, 2,5 L, 10 L
		Opakowania	

Powyższe dane są obowiązujące dla białej/niezmodyfikowanej farby. Po modyfikacji dane techniczne mogą się różnić.



Informacje zamieszczone w karcie technicznej bazują na badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Warunki w których produkt jest stosowany są poza naszą kontrolą, możemy gwarantować jedynie jakość samego produktu. Efekt końcowy zależy od przygotowania podłoża, temperatury, wilgotności, wykonania itp.

Proszę sprawdzić naszą stronę internetową, aby upewnić się, że karta techniczna produktu jest obowiązująca.