



**EKOLOGICZNE
SZWEDZKIE
FARBY**



Ultra Primer

Farba podkładowa

Farba wzmacnia powierzchniowo podłoże i poprawia przyczepność warstwy farby nawierzchniowej oraz zmniejsza jej zużycie. Stosowanie farby gruntująco-podkładowej ułatwia nanoszenie kolejnych warstw farby nawierzchniowej poprzez wyrównanie chłonności podłoża i ujednorodnienie rodzajowe. Szczególnie zalecane jest stosowanie farby na podłożach niespójnych o różnej chłonności i kolorystyce. Ekologiczna i przyjazna środowisku. Farba nie emituje do atmosfery lotnych związków organicznych (VOC) oraz rozpuszczalników.

Przygotowanie podłoża

- Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów.
- Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym.
- Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami (rekomendowana szpachla Dynamic DynaPatch).
- Połyskowe powierzchnie przeszlifować np. kostką ścierną Dynamic i dokładnie odpylić.

Aplikacja

- Farba jest gotowa do użycia i nie należy jej rozcieńczać. Farbę nakładamy pędzlem lub wałkiem o długości włosia 10-15 mm (np. narzędzia Dynamic). Po rozcieńczeniu z wodą może być наносzona za pomocą natrysku.
- Farba posiada delikatną strukturę, aby uzyskać równą powierzchnię umożliwiającą delikatne niwelowanie nierówności. Malując wałkiem należy rozwałkować farbę w jednym kierunku przy użyciu niewielkiego nacisku na powierzchnie malowaną.
- W przypadku nakładania natryskiem należy zastosować odpowiednią dyszę w zależności od gęstości farby.

Po malowaniu

- Wytrzyj dokładnie narzędzia przed umyciem ich w wodzie z dodatkiem delikatnego detergentu. Zamknij dokładnie puszkę po użyciu i trzymaj z dala od dzieci. Odpady cieple nie można wylać do zlewu, ale należy składować zgodnie z lokalnym prawem w punktach zbiorczych. Chroń środowisko – tak jak my.

Dane techniczne

Użycie	Wewnątrz	Zmywalność	-
Żywica	Styroacrylic	Klasa palności	Niepalny
Połysk	3-4 (mat)	Klasa zmywalności	-
VOC	-	Czas przechowywania	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Czyszczenie narzędzi	Woda	Temperatura powietrza/powierzchni w trakcie malowania	Minimum +5°C
Rozcieńczalnik/Rozpuszczalnik	Woda	Wydajność	10 – 12 m ² /L
Czas schnięcia (zależy od temperatury powietrza/powierzchni)	Sucha w dotyku 1 godzina Całkowite wyschnięcie 3 godziny	Nakładanie	Pędzel, wałek lub natryskowo (po rozcieńczeniu)
		Opakowania	3 L , 10 L

Powyższe dane są obowiązujące dla białej/niezmodyfikowanej farby. Po modyfikacji dane techniczne mogą się różnić.



Informacje zamieszczone w karcie technicznej bazują na badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Warunki w których produkt jest stosowany są poza naszą kontrolą, możemy gwarantować jedynie jakość samego produktu. Efekt końcowy zależy od przygotowania podłoża, temperatury, wilgotności, wykonania itp.

Proszę sprawdzić naszą stronę internetową, aby upewnić się, że karta techniczna produktu jest obowiązująca.