



**EKOLOGICZNE
SZWEDZKIE
FARBY**



Ceiling Paint

Farba sufitowa

Ceiling Paint to farba akrylowa o wysokiej sile krycia i pięknym odcieniu bieli, zalecana głównie jako warstwa nawierzchniowa wewnątrz pomieszczeń. Zalecana do malowania sufitów z betonu, tynku lub płyt gipsowo-kartonowych.

Farba stanowi świetny wybór w przypadku malowania natryskowego. Wysoka zawartość części stałych zapewnia doskonałą siłę krycia. Produkt jest łatwy w aplikacji i zapewnia przy tym minimalny rozprysk farby z wałka. Farba tworzy matową powierzchnię o eleganckim wykończeniu. Ceiling Paint jest produkowany w Szwecji.

Przygotowanie podłoża

- Zawsze zacznij pracę od przeczytania instrukcji na etykiecie. Ważne jest, aby być dokładnym od samego początku. Należy używać właściwych narzędzi i dokładnie przygotować podłoże, jest to podstawa osiągnięcia zadowolających rezultatów. Wymieszaj dokładnie farbę przed rozpoczęciem malowania.
- Temperatura powietrza i malowanej powierzchni jest również istotna dla ostatecznego efektu. Nie malować w temperaturze poniżej +5°C.
- Zabezpiecz podłogę oraz meble przed rozpoczęciem malowania.
- Należy mieć pewność, iż podłoże jest spójne, czyste, suche oraz wolne od kurzu przed malowaniem. Umyj powierzchnię właściwym środkiem i przemyj wodą.

Aplikacja

- Nałóż 2 warstwy farby za pomocą wałka lub natrysku. W przypadku używania natrysku, rozcieńcz farbę 5-10% z wodą.
- Sufit zawsze powinien być malowany za pomocą wałka (np. firmy Dynamic) z dużą ilością farby (zawsze mokrym wałkiem), aby uniknąć pasów. Zawsze maluj sufit w różnych kierunkach, natomiast finalną warstwę nałóż w kierunku źródła światła (okno).
- Ceiling Paint jest łatwa w aplikacji i minimalnie chłapie przy aplikacji wałkiem.

Po malowaniu

- Wytrzyj dokładnie narzędzia przed umyciem ich w wodzie z dodatkiem łagodnego płynu czyszczącego. Zamknij dokładnie puszkę po użyciu i trzymaj z dala od dzieci. Odpady ciekłe nie można wylewać do zlewu, ale należy składować zgodnie z lokalnym prawem w punktach zbiorczych. Chroń środowisko – tak jak my.

Konserwacja

- Użyj wilgotną gąbkę do czyszczenia powierzchni (można dodać niewielką ilość płynu czyszczącego).

Dane techniczne

Użycie	Wewnątrz	Zmywalność	~1 000 cykli
Żywica	Alkyd	Klasa palności	Nie palna
Połysk	(Pelen mat)	Klasa zmywalności	Klasa 2 zgodnie z DIN 13300
VOC	(Car. A/a): 30 g/l (2010)	Czas przechowywania	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Czyszczenie narzędzi	Woda	Temperatura powietrza/powierzchni w trakcie malowania	Minimum +5°C
Rozcieńczalnik/Rozpuszczalnik	Woda	Wydajność	5 – 8 m ² /L
Czas schnięcia (zależy od temperatury powietrza/powierzchni)	Sucha w dotyku 0,5 godzina Kolejna warstwa 1-2 godziny	Nakładanie	Wałek lub natryskowo (po rozcieńczeniu)
		Opakowania	10 L

Powyższe dane są obowiązujące dla białej/niezmodyfikowanej farby. Po modyfikacji dane techniczne mogą się różnić.



Informacje zamieszczone w karcie technicznej bazują na badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Warunki, w których produkt jest stosowany są poza naszą kontrolą, możemy gwarantować jedynie jakość samego produktu. Efekt końcowy zależy od przygotowania podłoża, temperatury, wilgotności, wykonania.

Proszę sprawdzić naszą stronę internetową, aby upewnić się, że karta techniczna produktu jest obowiązująca.