

Scata™

BETOPRIME

SILIKATOWA FARBA PODKŁADOWA ZEWNĘTRZNA

Typ produktu

Wodorozcieńczalna silikatowa farba podkładowa o bardzo dobrej przyczepności do podłoża.

Przeznaczenie

Przeznaczona na mineralne powierzchnie wewnątrz i na zewnątrz np. gips, beton, cegła, mur, eternit itp. Betoprime ma stosunkowo niską gęstość i zalecane jest nakładanie za pomocą agregatu. Betoprime źle reaguje ze szkłem, dlatego okna muszą być zabezpieczone.

Właściwości produktu

Specjalnie stworzona farba podkładowa o bardzo dobrej przyczepności. Betoprime wchodzi w reakcję z alkalią (zasadą) w podłożu co powoduje wzmocnienie i poprawia zespolenie podłoża. Po przez reakcję z zasadą w podłożu przestrzenie kapilarne będą mniejsze co pomoże powierzchni lepiej oddychać. Stosować na surowe i niespójne podłoże.



Informacje dotycząca aplikacji

Przygotowanie podłoża

Powierzchnia do malowania musi być jednolita, czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu, zanieczyszczeń oraz grzybów. Występującego grzyba usunąć właściwym środkiem chemicznym. Rysy, pęknięcia i ubytki zaszpachlować właściwymi wypełniaczami (rekomendowana szpachla Dynamic DynaPatch). Stare, łuszczące się farby powinny zostać zeszkrobane szczotką drucianą. Powierzchnia powinna być umyta pod ciśnieniem, a następnie pozostawiona do wyschnięcia.

Aplikacja

Farba jest gotowa do użytku. Podkład ze względu na rzadką konsystencję zaleca się nakładać natryskiem. Należy uważać aby nakładać równo wszędzie zwłaszcza w rogach i trudno dostępnych miejscach. Betoprime jest niebezpieczny dla szkła, dlatego okna muszą być zabezpieczone.

Warunki nakładania warstw

Farbę należy nakładać podczas warunków kontrolowanych, gdzie temperatura powietrza, farby i podłoża nie będzie niższa niż 4 °C. Przy dużej wilgotności czas schnięcia farby ulega wydłużeniu.

Dane techniczne

Wydajność:	12 - 14 m ² /litr, w zależności od struktury podłoża
Żywica:	Silikat/Styrolacrylic
Części stałe:	12 % objętości
Gęstość:	1,1 kg/litr
Lepkość:	15 sec, DIN-cup 4 mm
Rozpuszczalnik:	Woda
Nakładanie:	Natrysk
Czas schnięcia: (wskazane jest przestrzeganie temperatury i wilgotności podanych w karcie technicznej)	Sucha w dotyku 1 godz. do 2 godz. Całkowite wyschnięcie: 2 godz. do 4 godz. W temp. 20°C i max wilgotności 85%
Połysk:	-
Kolor:	Bezbarwny
Zmywalność:	-
Gwarancja:	2 lata na szczelnie zamknięte opakowanie
Opakowania:	5L, 20L



Warunki bezpieczeństwa

Unikać kontaktu z oczami, skórą i wdychania pyłu oraz rozpylonej farby.

Ochrona środowiska

Nie wylewać do kanalizacji lub zbiorników wodnych. Usuwać zgodnie z przepisami prawa.