



# Scata

# AZUR



## Sposób użycia

### Przed bejcowaniem

Należy rozpocząć od przeczytania instrukcji na etykiecie. Dobrze wymieszać od dołu przed rozpoczęciem bejcowania. Powierzchnia musi być czysta, sucha, trwała, szorstka i / lub przeszlifowana. Usunąć luźne, porwane i zdegradowane drewno. Umyć wcześniej polakierowane powierzchnie i spłukać wodą. W przypadku ataku grzybów powierzchnię należy spryskać odpowiednim płynem bakteriobójczym. Zwrócić szczególną uwagę na dobre traktowanie słoików i połączeń drewnianych. Powierzchnie te przed bejcowaniem należy zagruntować olejem podkładowym.

### Bejcowanie

Nakładać kilka cienkich warstw na całe deski od dołu do góry. Unikać nakładania się już wysuszonej bejcy. Nakładać gęstym pędzlem i wcierać w drewno. Unikać bejcowania, gdy istnieje ryzyko deszczu, dużej wilgotności i rosy, ponieważ może to spowodować matowienie i nieregularne plamy.

### Po bejcowaniu

Dokładnie wytrzeć narzędzia przed czyszczeniem benzyną lakową. Po użyciu dokładnie zamknąć puszkę i przechowywać ją w miejscu niedostępnym dla dzieci. Płynnych pozostałości nie wolno wylewać do kanalizacji, ale przekazać je do lokalnego punktu zbiórki.

Uwaga! Ściereczki nasączone bejcą mogą samoczynnie się zapalić i dlatego należy je zneutralizować.

### Konserwacja

Można czyścić miękkim szorowaniem, a w razie potrzeby, łagodnym roztworem detergentu.

' v Œ ovÇ /u%}Œš Œ ] Ç•šŒÇ μš}Œ  
WX,X D D ^%X ì }X}X  
•P•Œ•l}U μoX > 'v ïíU îòrîñî E}Á]vÇ š oX  
đí îðò ñî iñ n ÁÁÁX( Œ Ç• o X%o  
]μŒ}›u uX }uX%o n ÁÁÁXu uX }uX%o